Pulson GmbH (i. Gründung)
Siemensstraße 5
T: +49 2722 63 999 68
info@puls-on.de
www.puls-on.de

DATENBLATT
DBWS103-2025-03



Wohnungsstation WS-XL-HTH-MK NT
für Wärmepumpen-Systeme, ohne DLE

Wohnungsstationen WS-XL-HTH-MK NT

zur Warmwasseraufbereitung und
Flächenheizung
für Wärmepumpen-Systeme

Einsatzbereich

Die Wohnungsstation WS-XL-HTH-MK NT mit dem H-PM "hydraulischer-Proportionalmengenregler" und einem Mischkreis, übergibt die aus der zentralen Niedertemperatur-Wärmequelle anliegende Energie, gemischt „direkt“ an die Wohnung. Zusätzlich erwärmt die Station das Trinkkaltwasser zum Warmwasser im hygienischen Durchflussprinzip. Der Kaltwasserwohnungsabgang mit einem Kaltwasserzähler, sowie der Heizungsrücklauf mit einem Wärmemengenzähler, beide im Austausch des Passtückes, erfassen die Verbrauchsmengen pro Wohnung.

Abmessungen

- Breite (Grundplatte): 555 mm
- Höhe (Grundplatte): 600 mm
- Einbautiefe: 110 mm
- Achsabstand: 65 mm

Vorteile

- ganzjähriger individueller Heizbetrieb
- Trinkwarmwasser im hygienischen Durchflussprinzip
- Mischkreis thermisch oder über elektronischen Stellantrieb
- Bautiefe nur 110 mm
- optimiertes Design
- hochwertige, exzellente Materialien
- optimierte Zugänglichkeit
- Sofortinbetriebnahme -
  - voreingestellte Werte
- auch als Austauschstation für Bestand geeignet

WS-XL-HTH-MK NT Varianten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten	Wärmetauscher
100027	WS XL HTH 70 CU MK NT	16l/min. bei 50°C WW und 52°C Vorlauf	70 Platten CU
100028	WS XL HTH 70 SE MK NT	16l/min. bei 50°C WW und 52°C Vorlauf	70 Platten SE

WS-XL-HTH-MK NT



A. Kaltwasser zur Wohnung
B. Warmwasser
C. Kaltwasser vom Strang
D. Primärer Heizungs-Vorlauf
E. Primärer Heizungs-Rücklauf
F. Sekundärer Heizungs-Vorlauf
G. Sekundärer Heizungs-Rücklauf
Kapilarleitung

1. Plattenwärmetauscher (je nach Stationstyp)
2. Proportionalmengenregler
3. Warmwasser Temperaturbegrenzer 35-70 °C mit Tauchfühler
4. Zonenventil Sekundärer - Heizungsrücklauf (einstellbar 1–9) mit thermischem 2 Pkt. Stellantrieb (230 V)
5. Thermostatischer FBH-Temperaturbegrenzer 20–50°C mit Anlegefühler (alternativ 3-Pkt. Regelung)
6. Wärmemengenzählerpassstück 110 mm x 3/4″
7. Entlüftungsventil
8. Schmutzfänger Primärer Heizungs-Vorlauf
9. WMZ-Fühlertasche M10x1
10. Kaltwasserzählerpassstück 110 mm x 3/4″
11. Thermostatisches Temperaturvorhaltemodul (TTV) 25-50°C (55°C)
12. Entleerungsventil 3/4″ Schlauchanschluss
13. Hocheffizienz-Heizkreispumpe (6m)
14. Rückflussverhinderer
15. Überwurfmutter 3/4"
16. Sicherheitstemperaturwächter (STW)

Die Station besteht aus:

- Plattenwärmetauscher (Kupferlot und Sealix je nach Stationstyp) in jeweils 70 Platten
- DVGW zertifiziertem Proportionalmengenregler mit Vorrangschaltung für Warmwasser mit mehrfacher gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik für eine längere Einsatzdauer (offene Heizungsseite)
- Kaltwasserwohnungsabgang
- Entlüftungsventile Heizungsseitig
- Passstück* 110mm x 3/4“AG für Kaltwasserzählung gesamt
- Passstück* 110mm x 3/4“AG für Wärmemengenzähler
  Hinweis: Die Kunststoffpassstücke sind nicht für den Dauereinsatz geprüft und zugelassen. Wärmemengenzähleranschluss M10x1 im Primär-Vorlauf
- Schmutzfänger im Primär-Vorlauf, Maschenweite 0,5 mm
- Zonenventil im Sekundär-Rücklauf zur Begrenzung Heizvolumenstrom (einstellbar von 1 - 9) zur optionalen Aufnahme eines thermostatischen 2-Pkt.-Stellantriebs
- Thermostatisches Temperaturvorhaltemodul (TTV), Einstellbereich 25-50°C (55°C)
- Entleerungsventil mit Spül- und Druckmessmöglichkeit, Schlauchanschlussmöglichkeit 3/4“
- Mischkreis mit Hocheffizienz-Heizkreispume (6m), thermostatischer FBH-Begrenzung 20-50°C mit Anlegefühler im SEK-VL (optional 3-Pkt.-Stellantrieb), Zonenventil (einstellbar 1-9) mit thermostatischen 2-Pkt.-Stellantrieb, mit Rückflussverhinderer und einem Sicherheitstemperaturwächter (STW)
- Primär und Sekundär-Vorlauf gedämmt
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- 7 Anschlussverschraubungen als 3/4“Überwurfmuttern

* Beispielhaft berechnet bei einem angenommenen Sanitärdruckverlust der Station von 1 bar, 0,5 bar Druckverlust der Rohrleitung, 0,5 bar Auslaufdruck. Je nach Schüttleistung, Tauschergröße und örtlichen Gegebenheiten ergibt sich ein individueller min. Kaltwasserdruck, siehe dazu auch die Kennliniendiagramme der jeweiligen Station.

Heizungsseite zur TWWB - inkl. SF, ohne Einbauten



Sanitärseite - ohne Einbauten



Beheizung Wohnung - direkt FBH - Pump H 1-6



Warmwasserleistung 70 Pl. - TWW 10 - 50 °C



Komplette Auslegungsdiagramme der Wohnungsstationen können Sie unter info@puls-on.de anfragen.

Mit Erscheinen dieses Datenblatts sind evtl. abweichende Angaben in früheren Datenblättern hinfällig. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen lassen wir kurzfristig in unsere Produkte einfließen. Daher können einzelne, hier angegebene Produktparameter bereits angepasst sein. Für eventuelle Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.